



# **SAMOUZAVÍRACÍ BATERIE MCM**

 **rubidea.cz**  
technické informace

# TECHNICKÉ INFORMACE K SAMOZAVÍRACÍM BATERIÍM

U samouzavíracích baterií MCM dodávaných firmou RUBIDEA CZ může časové nastavení a dobu průtoku měnit uživatel, a to otočením šroubku uvnitř tlačítkového ventilu nebo otočením plastové krytky vně kartuše.


## Kartuše s časovým ovladačem a nastavitelným průtokem:

### Jak změnit nastavení času zavření u samouzavíracích kartuší MCM

U této nové kartuše si můžete zvolit čas uzavření v rozmezí daném typem požadované baterie, a to pouze otočením šroubku uvnitř tlačítkového ventilu (viz výkres). Otočením šroubku doprava ve směru hodinových ručiček se doba uzavření zkrátí. Otočením šroubku doleva se doba prodlouží. Klíček pro otáčení je součástí dodávky.

Obrázek ukazuje způsob změny nastavení času přímým ovládním kartuše.

TECHNICKÉ VÝKRESY JSOU K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ



Samouzavírací kartuše MCM dodáváme s funkcí nastavení průtoku podle níže uvedených specifikací:

### Tabulka:



	1	2	3	4
BAR	L/M	L/M	L/M	L/M
0,5	12	10,6	7,8	2,3
1	16,8	14,4	10,2	2,8
1,5	21,5	19,8	13,2	3,4
2	24	22,3	16,8	3,9
3	33	29,4	21,6	5

Samouzavírací baterie MCM mají zabudovaný filtr, kartuše jsou vyrobeny ze speciálních materiálů a mají nejmodernější technické parametry, které zajišťují spolehlivou a kvalitní funkci za příznivou cenu. Tento vysoce kvalitní produkt je vyráběn podle přesných norem, a při dodržení následujících instrukcí bude spolehlivě fungovat po mnoho let.

Pro změnu průtoku: pomocí klíče č. 24 vyjměte kartuš z těla baterie, poté otočte knoflíkem (F) na kroužku (E), a zvolte požadovaný průtok v rozmezí pozic 1 (plně otevřeno) a 4 (zcela zavřeno). Točivý moment utažení kartuše je 12 Nm.

MINIMÁLNÍ PRACOVNÍ TLAK 0,1 BARU

MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TLAK 3 BARY

**Technické informace:** Samouzavírací baterie MCM jsou testovány na 600.000 cyklech, žádné problémy nebyly zjištěny. To znamená, že jsou vyrobeny pouze z prvotřídních materiálů.

**Záruka:** Všechny výrobky před expedicí procházejí přísnými testy a dvouletá záruka se vztahuje na výrobní vady. Správná funkce našich baterií je zaručena pouze v případě, že voda či jiné tekutiny neobsahují žádné nečistoty. Na přívod je třeba instalovat filtr. Baterie jsou testovány na 600.000 nepřetržitých cyklech. Všechny díly jsou navrženy tak, aby nedocházelo k vodním rázům. VŠECHNY NAŠE VÝROBKY JSOU 100% MADE IN ITALY.

