

Výrobek: **TERMOSTATICKÉ VODOVODNÍ BATERIE
SERIE MIKROS**

Výrobce: **ZIPPONI rubinetterie
Via E. Mattei (Trav. I) 5/A Loc. Moie
25050 Rodengo Saiano (BS) – ITALY**

Datum prodeje:

Prodejce:

Razítko a podpis:

RUBIDEA CZ s.r.o., Hlávkova ul. 1088/17, 460 14 Liberec 14, IČO: 25759698, DIČ: CZ25759698
Tel.: 485 124 343, Fax: 485 124 111, E-mail: rubidea@rubidea.cz, www.rubidea.cz, shop.rubidea.cz

rubidea.cz

ZIPPONI 
rubinetterie

**záruční list
serie MIKROS**

Záruční podmínky

- 1) Firma RUBIDEA CZ poskytuje záruku na správnou funkci výrobku po dobu 5-let, na příslušenství baterie (sprchová hadice, sprchová koncovka a držák) po dobu 2 let. To vše ode dne prodeje nebo převzetí zásilky. Záruční list musí být opatřen razítkem montážní organizace.
- 2) Po záruční dobu má uživatel právo na bezplatné odstranění závady zaviněné chybou výroby. Tou se rozumí vada povrchu nebo závada na funkčnosti baterie.
- 3) Poškození výrobku jeho neodbornou montáží, mechanickým poškozením, zásahem do mechanismu baterie (kartuše) nebo používáním nevhodné vody (studniční bez použití filtru) nejsou vadami výrobku, a proto se na ně záruka nevztahuje
- 4) Před vodovodní baterií musí být na vodovodním řadu instalován filtr. Poškození mechanismu baterie z důvodu vniknutí hrubých nečistot není předmětem reklamace.
- 5) Vadou výrobku též není jeho opotřebení přiměřené době a způsobu užívání.
- 6) Výrobek musí být předán k reklamaci v nerozebraném stavu a s řádně vyplněným záručním listem.
- 7) Pozáruční opravu je dovozce schopen vyřizovat přímo nebo přes prodejnu, kde byl výrobek zakoupen.

Doporučení výrobce

Baterie ošetřujte pravidelně běžnými čistícími prostředky bez příměsí brusných komponent měkkým hadříkem nebo houbou.

Upozornění

Agresivní prostředky poškozují nenávratně povrch baterie.

Montážní předpis

Doporučujeme odbornou montáž, nejlépe instalátérskou firmou. Na škody vzniklé neodbornou montáží se nevztahují záruční podmínky.

Před vlastní montáží důkladně vyčistěte přívod vody. Na přívodu vody je nutné použít filtr, u stojánkových baterií případně rohový ventíl s filtrem.

Přívod teplé vody musí být při čelním pohledu vždy vlevo, přívod studené vody vpravo.

Ovládání

Pomocí pravé ovládací olivy nastavte požadovanou teplotu vody. Pro teplotu vyšší než 38°C zamáčkněte bezpečnostní pojistku (červené tlačítko). Otočením levé ovládací olivy otevřete přívod již smíšené vody v požadované teplotě. Teplotu vody regulujete pomocí pravé ovládací olivy, množství vody pomocí levé ovládací olivy.

Technické údaje

Maximální teplota vody	80°C
Max. pracovní tlak	1 MPa